Расшифровка кода ВВ

ВВ(XX)-XX/XXX-XX-XXX-X-X

Тип исполнения выключателя:
- **F** – стационарный
- **DM0** – выкатной с аппаратной тележкой
- **DM1** – выкатной с моторизированной тележкой на Uном ~ / = 110В
- **DM2** – выкатной с моторизированной тележкой на Uном ~ / = 220В
- **DF** – выкатной без аппаратной тележки
- **CC0** – выкатной с кастомизированной тележкой
- **CC1** – выкатной с кастомизированной тележкой на Uном ~ / = 220В
- **LR** – продольный с правым расположением силовых выводов
- **LL** – продольный с левым расположением силовых выводов

Номинальный ток, А:

630
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000

Межфазное расстояние, мм:

150, 180, 210, 275
(для ВВ с средним расположением силового аппарата)

280*, 300*
(для ВВ с выкатной тележкой напольного исполнения)

Тип исполнения полюса главной цепи:

- **А** – сборная
- **Е** – литая
- **ЕХ** – литая усиленная

Наибольшее рабочее напряжение, кВ:

12
24
40.5

Номинальный ток отключения, кА:

25
31.5
40
50

Тип исполнения привода:

- **С** - цепной
- **М** - модульный

MXCXSX-MCDX-UX-TX-EALX-EDX-OLK-У3

Номинальное напряжение элементов цепи управления:
- **M** –электродвигатель привода
- **C** – электромагнит включения
- **S** – электромагнит отключения где,
- **0** – отсутствие элемента (M0C0S0)
- **1** – элемент с Uном ~ / = 110В (M1C1S1)
- **2** – элемент с Uном ~ / = 220В (M2C2S2)

Комплект расцепителя максимального тока:
- **MCD0** - отсутствует
- **MCD3** – комплект с электромагнитами на Imax = 3А
- **MCD5** – комплект с электромагнитами на Imax = 5А (стандартная комплектация)

Комплект защиты по минимальному напряжению:
- **U0** – отсутствует
- **U1** – комплект с электромагнитом на Uном ~ / = 110В
- **U2** – комплект с электромагнитом на Uном ~ / = 220В

Комплект обогрева привода:
- **T0** – отсутствует
- **T1** – комплект на Uном ~ / = 110В
- **T2** – комплект на Uном ~ / = 220В

Комплект блокировки аппаратной тележки:
- **EAL0** – отсутствует
- **EAL1** – комплект с электромагнитом на Uном
- **EAL2** – комплект с электромагнитом на Uном ~ / = 220В

Комплект блокировки включения:
- **ED0** – отсутствует
- **ED1** – комплект с электромагнитом на Uном ~ / = 110В
- **ED2** – комплект с электромагнитом на Uном ~ / = 220В

Наличие блокировки двери
- **OL** – с блокировкой установки рукоятки вката
- **OLK** – с блокировкой установки рукоятки вката + крючок блокировки двери

Климатическое исполнение и размещения по ГОСТ 15150-69:
- **У** – тип исполнения
- **3** – категория размещения