

Техническая спецификация

Характеристики ESQ PR 100LB4-SDN-51-S12-IP55-Y2-IE2 3/1500-B34

1	Мощность, кВт	3
2	Напряжение, В	220/380
3	Частота сети, Гц	50
4	КПД, %	85.5
5	$\cos\phi$	0.81
6	Ток, А	11, 4/6, 6
7	I_p/I_n	7.6
8	M_p/M_n	2.3
9	$M_{\max}/M_n$	2.3
10	Скорость, об/мин	1500
11	Соединение	Δ/Y
12	Режим работы	S1
13	Способ охлаждения	IC411
14	Смазка	Литол 24
15	Передний подшипник	6206 (SKF/NSK/KOYO/FAG)
16	Задний подшипник	6206 (SKF/NSK/KOYO/FAG)
17	Климатическое исполнение	Y2
18	Класс изоляции	F
19	Степень защиты	IP55
20	Монтажное исполнение	Лапы + Мал. фланец (B34)
21	Датчики температуры статора	3 биметаллических датчика

Типоразмеры подшипников могут отличаться в зависимости от производственной площадки. Точную маркировку уточняйте у Вашего менеджера

Согласовано:

должность
подпись
Ф.И.О.



Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата
-----	------	---------	------	------

Лист

1

